

Hauts-de-France, Nord
Le Quesnoy
10 rue George-V

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005692
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Quesnoy centre
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2024, OE, 703 ; 1897, E, 277. maison - sol 9 fenêtres/porte ; 1817, E, 137. bâtiment

Historique

La maison ne porte pas de date. Cependant, un certain nombre d'éléments architecturaux permettent d'en estimer la construction :

- la forme des baies : les linteaux sont utilisés de 1760 à 1815, les arcs segmentaires entre 1650 et 1760 environ. La présence des deux types de baies situerait donc la construction de la maison vers 1760 ;
- le soubassement important imitant un appareil de pierre apparaît vers 1750 ;
- les agrafes "rocaille" investissent le décor architectural à partir des années 1750 ;
- l'appareil picard cesse d'être utilisé à partir de 1815 ;
- les cordons larmiers moulurés apparaissent sur les façades flamandes et hennuyères à partir des années 1770-80.

Sur l'état de section du cadastre de 1817, la parcelle est déjà bâtie et la maison est occupée par un vitrier. La taille modeste de la maison, qui compte seulement deux travées, est compatible avec une maison d'artisan.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle

Description

La maison est située à front de rue, alignée avec ses voisines.

Les vues aériennes réalisées par l'IGN permettent de voir que la maison se développe en longueur à l'arrière de la parcelle. L'aile arrière de la maison, qui occupe toute la largeur de la façade, est couverte par un toit à longs pans à pignon couvert. Elle se poursuit par un long jardin en lanière.

La maison compte deux étages carrés, configuration rare dans le bâti du Quesnoy, de même que le petit degré en grès qui empiète sur le trottoir. La façade compte deux travées, bien que la porte ne soit pas totalement alignée avec les baies qui la surmontent.

Au premier niveau, les baies sont couvertes par un arc segmentaire entouré d'un chambranle à cru en enduit lisse, seulement interrompu par une agrafe trapézoïdale en léger relief. Les baies du second niveau, couvertes par un arc segmentaire, sont entourées d'un chambranle à cru richement mouluré sur l'arc et les pieds-droits, et décoré en son centre d'une agrafe de style rocaille. Les baies du troisième niveau, également moulurées, sont couvertes par un linteau. La fenêtre du premier niveau, plus large que celles des niveaux supérieurs et dont le décor est plus simple, a sans doute été modifiée au milieu du XIX^e siècle. C'est aussi de cette époque que datent les garde-corps en fonte devant les baies, avec leur motif tripartite de rinceaux et volutes.

La façade associe plusieurs matériaux : enduit faux appareil avec refends pour le soubassement, enduit lisse ou mouluré pour les encadrements de baies, les cordons, le bandeau entre le second et le troisième niveau et la corniche sommitale, et enfin enduit nid d'abeille. Les matériaux de structure sont visibles dans les manques de l'enduit : grès pour le soubassement et briques posées en appareil picard pour le reste de la façade.

En plus du décor des baies avec leur appui (moulure au second niveau et petits talons sous l'appui au troisième niveau), de nombreux décors sont inclus dans la maçonnerie : bossage plat en nid d'abeille dans les trumeaux du premier niveau, tables affleurées à coins rentrants recouvertes d'enduit nid d'abeille et entourées par une bordure moulurée dans les trumeaux du second niveau (partiellement disparus), large bandeau en nid d'abeille entre le premier et le second niveau et enduit lisse entre le second et le troisième niveau, appuis de fenêtres complétés par un cordon larmier, corniche sommitale très travaillée... Cette dernière associe une moulure en talon à une frise de festons saillants : un motif qui se retrouve sur le cordon larmier du second niveau, mais avec des festons inversés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, rez-de-chaussée surélevé

Couvrements :

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ;

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Maison : façade principale.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32_20245900138NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons à enduit nid d'abeille (IA59005690) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Karine Girard

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Maison : façade principale.

IVR32_20245900138NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation