

Hauts-de-France, Nord
Sars-et-Rosières
Cantraine
5 rue Cantraine

Ancienne école primaire de filles de Cantraine

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002297
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : école primaire
Genre du destinataire : de filles
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1913. 2e feuille 282, 283 ; 2003, A, 376

Historique

Avant la fondation de la paroisse en 1858, l'enseignement était dispensé par des maîtres d'école dans leur maison ou leur ferme. La construction d'une école de filles est commandée par la soeur du curé de Brillon, Pierre Cauderlier ; construite à Cantraine, hameau limitrophe de la commune de Brillon, elle était à l'origine tenue par les Dames de la Sainte-Union ; le projet, signé de l'architecte valenciennois Louis Dutouquet, date d'octobre 1849 ; il s'agit d'une des premières réalisations de Dutouquet. Le cadastre de 1830 indique qu'existait au même emplacement une construction de forme similaire. Le projet de Dutouquet prévoyait un préau, en retour d'équerre vers la rue ; il n'apparaît pas sur le cadastre de 1913, ce qui laisse supposer qu'il n'a jamais été construit ou qu'il a été détruit avant cette date. Une dépendance faisant notamment office de fournil venait se greffer à l'angle nord-ouest du bâtiment d'école. Elle a été désaffectée et transformée à usage d'habitation à une date inconnue.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1849 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Dutouquet (architecte, attribution par source)

Description

Le bâtiment d'école, parallèle à la rue, est en retrait de la chaussée ; il est construit en brique et comprend un étage carré et 7 travées ; un cordon de brique sépare les 2 niveaux ; les baies du rez-de-chaussée sont en plein-cintre ; à l'étage les 3 travées centrales, encadrées de pilastres, sont plus hautes que les travées latérales et viennent interrompre le rampant de toiture ; les baies de ces 3 travées sont elles aussi en plein-cintre. Les 2 portes qui étaient situées de part et d'autre de la travée centrale permettaient d'accéder indépendamment à la salle de classe et au logis de l'institutrice ; elles ont été murées à une date indéterminée et la fenêtre centrale percée pour devenir l'unique entrée. Le terrain libre situé entre le bâtiment et la chaussée servait de cour de récréation ; l'enclos est constitué d'un mur de brique sur les côtés et à l'arrière, d'un mur-bahut surmonté de grilles, scandées par des piliers de brique, sur la rue ; le portail, placé dans l'axe de la façade, est formé de deux piliers de brique et ferme par deux battants en métal.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série O 553.

Illustrations



Vue générale de face.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900480X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Sars-et-Rosières (IA59002059) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Renaud Benoit-Cattin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale de face.

IVR31_20045900480X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation