

Hauts-de-France, Nord  
Sars-et-Rosières  
place de la Mairie

## Ancienne école primaire de garçons et mairie, actuellement mairie et salle des fêtes de Sars-et-Rosières

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002299  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : mairie, école primaire  
Genre du destinataire : de garçons  
Destinations successives : mairie, école primaire

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1913. 4e feuille 692, 693 ; 2003, A, 1073

### Historique

En 1859, le sous-préfet de Valenciennes déplore auprès du préfet du Nord l'absence d'école de garçons et de mairie. Le projet est mis en oeuvre la même année : la commune passe commande à l'architecte valenciennois Louis Dutouquet d'une maison de mairie et d'école de garçons ; le projet, daté de 1859, est approuvé par le conseil municipal le 7 janvier 1860 ; le terrain, acquis en 1862, se situe sur l'axe principal traversant le village, mais isolé au milieu des champs et des pâtures ; il est qualifié de "bien central, bien aéré et paraît réunir tous les avantages désirables". La réception définitive des travaux a lieu le 13 février 1864. Le projet d'origine prévoit une salle de classe à trois travées, avec entrée commune avec le logis de l'instituteur ; ce projet avait pour inconvénients une entrée commune et une salle de classe trop exiguë, alors que la commune était en pleine expansion démographique ; un travée est donc ajoutée, à gauche, pour agrandir la salle de classe, et une porte est ménagée sous la fenêtre de droite pour accéder à cette salle de façon indépendante. La porte commune initialement prévue pour les élèves et leur instituteur est donc désormais réservée à celui-ci ; elle donne accès à un vestibule dans le prolongement duquel se trouve l'escalier menant à l'étage composé de 3 chambres et d'une pièce à linge desservies par un couloir ; au rez-de-chaussée, le vestibule donne à droite sur le cabinet de l'instituteur, sur la rue, et à l'arrière sur la cuisine, sur laquelle ouvrent successivement un fournil, un four et une remise ; un puits est accolé au droit du four, dans la cour de récréation. Celle-ci est située à l'arrière, les latrines étant disposées contre le mur du fond. L'accès à la mairie se fait par la porte située à droite du bâtiment ; elle ouvre directement sur un escalier en vis menant, à l'étage, à une antichambre donnant accès au cabinet du maire, situé au-dessus du vestibule, et à la salle du conseil municipal, placée au-dessus de la cuisine de l'instituteur. Le projet prévoyait une couverture en ardoise de Fumay.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle  
Dates : 1859 (daté par source)  
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Dutouquet (architecte, attribution par source)

### Description

L'édifice, construit en brique et couvert en tuile mécanique, avec tuiles creuses faîtières vernissées, comporte 1 étage carré et 7 travées ; un cordon de brique sépare les deux niveaux. Les deux parties du bâtiment sont clairement individualisées.

L'élévation des 3 travées de la partie de droite est tant pleine que vide, alors que les 4 travées de gauche sont plus larges que les trumeaux qui les séparent. La partie gauche, au rez-de-chaussée surélevé, consacrée à l'école, est à 4 travées, avec des baies couvertes d'arcs segmentaires, plus larges que les autres, afin de permettre un meilleur éclairage de la salle de classe ; la porte donnant accès à cette salle est percée sous la baie latérale de droite, ce qui entraîne un ressaut du cordon courant sous les baies ; la porte latérale de gauche est un aménagement récent, réalisé pour des raisons de sécurité depuis la transformation de la salle de classe en salle des fêtes ; la partie de droite, à 3 travées, ouvre par 2 portes latérales ; au rez-de-chaussée, les 3 baies sont couvertes en plein-cintre. Les 7 baies de l'étage, homogènes, encadrées de pilastres en brique, tentent, malgré la différence de taille des trumeaux qui les séparent, de donner une certaine homogénéité au bâtiment.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile creuse plombifère  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- AD Nord. Série O 553.

### Illustrations



Vue générale de face.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900495X

### Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Village (IA59002306) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Renaud Benoit-Cattin, Sophie Luchier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale de face.

IVR31\_20045900495X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation