

110 L'ARCHITECTURE USUELLE

Plancher sur cave en P. N. 100, entretoises de 15, fentons ronds de 9. Linteaux des soupiraux en P. N. 120. Plancher haut du rez-de-chaussée. — Travée de la boutique : filet 2 lames de 0,20, filet 2 lames de 0,18, solives en 18, 16, 14 et 12. Sur salle à manger : 2 filets à lames de 0,12, solives de 0,12. Palier d'escalier : solives P. N. de 0,10. Boutique fenêtre-poitrail 2 P.N. de 0,18. Deux colonnes pleines en fonte de 0,08. Chaînage en fer méplat de 50×7, ancres de 27. Sur corniche, pan de fer de 0,10. Sablières, poteaux, linteaux, appuis, traverses en 0,16. Sur refend, un filet composé de 2 lames P. N. de 0,16 reçoit la partie du plancher en bois du second étage. Quincaillerie habituelle. Couverture en tuiles mécaniques. Partie haute du comble, jouées des lucarnes, gouttières, descentes en zinc n° 12 sur voligeage en sapin jointif. Appareil de w.-c. en porcelaine blanche, réservoir de chasse, chute à l'égout en fonte de 125, alimentation en plomb de 10. Départ du compteur en plomb de 20, robinet d'évier avec plomb de 10, robinet d'arrière-boutique avec plomb de 12, toilette alimentée en plomb de 10. Poste d'eau en fonte émaillée. Sur cour, robinet de puisage de 12. Dans la cuisine, évier en grès céramique de 80×60. Installation du gaz pour fourneau de cuisine. Menuiserie extérieure en chêne, intérieure en sapin. Parquet en chêne. Dans la salle à manger, cheminée à modillons en marbre rouge de Flandre. Chambre sur rue, cheminée Pompadour en Serravezzolin. Dans la petite chambre, cheminée capucine en Napoléon et travaux annexes. Peinture : impression, rebouchage, huile deux couches. Plafonds à la colle. Vitrerie, 3e choix. Papiers de tenture.

Fig. 3e (ch. 2,208 p. m.). — Plan du rez-de-chaussée à Berck-Plage.

Fig. 3e (ch. 2,208 p. m.). — Plan du premier étage à Berck-Plage.

L'ARCHITECTURE USUELLE 111

IMMEUBLE DE RAPPORT A BERCK-PLAGE (Pas-de-Calais)
M. C. Bouvet, architecte.

Cet immeuble a été construit près de la gare, dans une rue très passagère et à proximité de la plage. La façade est en brique blanche avec semis de briques de couleur et décoration d'appareillage en ciment. Le bow-window est en ciment armé. Toutes les surfaces cimentées sont passées au silicore, le ciment volcanique a été employé pour la couverture de la terrasse. Le plancher haut des caves est en fer, les autres planchers sont en bois. La distribution est bien étudiée, aucune place n'est perdue ce qui assure un maximum de rendement. Au rez-de-chaussée, un vestibule sépare d'une façon égale, deux boutiques auxquelles sont annexées deux salles-cuisines. Chaque commerçant dispose d'un w.-c. placé dans la cour. A l'étage, deux appartements semblables comprenant : antichambre, salle à manger et chambre éclairées sur rue, débarras, chambre sur cour, cuisine et w.-c. dégagé sur vestibule. Le second étage a été distribué spécialement et nous nous trouvons en présence d'un seul appartement composé d'une antichambre, d'une grande salle à manger, d'un salon, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un w.-c. et d'une cuisine. Le sous-sol de l'immeuble est divisé en caves à la demande des locataires. Le prix de revient de cette construction est de *mille cinq cents francs* le mètre de surface bâtie, celle-ci occupant cent quarante-six mètres carrés.

Fig. 3e (ch. 2,208 p. m.). — Plan du second étage à Berck-Plage.

ETABLISSEMENT DE BAINS-DOUCHES A RIVE-DE-GIER (Loire)

M. J. Bernardin, architecte.

Cet établissement de bains-douches, de construction modeste, nous paraît intéressant à représenter. Sur un plan rectangulaire divisé en deux parties par un couloir central sont réparties, à droite et à gauche, quinze cabines de douches. Une pièce d'attente au dégagé du vestibule. L'entrée est garantie par un tambour vitré alors que les deux locaux symétriques sont occupés, l'un par la chaufferie, l'autre par la cuisine dans laquelle les gérants préparent leurs repas. L'éclairage est abondant et la toiture en terrasse jetée sur l'édifice est soutenue par des nervures reportant la charge sur les piédroits établis entre les locaux de l'entrée et le fond du bâtiment. En résumé, étude sans prétentions répondant à un programme très simple.

Fig. 3e (ch. 2,208 p. m.). — Plan des bains-douches à Rive-de-Gier.

La façade dans la revue L'architecture usuelle, 1926, p. 111.

IVR31_20106201155NUCB
Auteur de l'illustration : Bouvet Hubert
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction interdite